

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG-1202



ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| CPU | 32 bits |
| Voltaje | CD 3.5 - 5.5V |
| Corriente | 50 mA (trabajo) 25 mA (modo de espera) 100mA (pico) |
| Interface | USB-HID, USB-UART, HID-POS, RS232, PS/2 |
| Dimensión | 66mmL x 63mmW x 88mmH |
| Peso | 175g |
| Fuente de luz | 650nm ± 10% VLD |
| Profundidad de Campo | 0-100 cm |
| Ángulo | ±70° izquierda-derecha, ±70° arriba-abajo |
| Contraste de Impresión | > = 30%/Resolución:>=4 mil |
| Tasa de Escaneo | 200 escaneos x segundo |
| Tasa de error de bit | 1/8 millones ESD Protect: 15KV |
| Protección | IP54 A prueba de polvo y agua. |
| Temperatura de Funcionamiento | (-10 °C ~ 50°C) |
| Temperatura de Almacenamiento | (-20 °C ~ 60°C) |
| Humedad | 5% ~ 95% HR (Sin condensación) |
| Tipo de decodificación | EAN/JAN-8, 13 UPC-A; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded; CODE-39; Inter-Leaved 2/5; Standard 2/5; Matrix 2/5; Industrial 2/5, China-Post; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CODE-11 |
| Base | Base Fija |



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Lectura manual y automático.
- ✓ Tecnología de lectura 1D LASER.
- ✓ Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
- ✓ Velocidad 200 SCA/SEG.
- ✓ Incluye base soporte.

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



LECTORES DE **ALTA DURABILIDAD** CON EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO

DigitalPOS

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en:

www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us