

IMPRESORA POS

DIG-58IIK



Puerto USB

ESPECIFICACIONES

CATEGORÍA	ESPECIFICACIONES	
IMPRESIÓN	Método de Impresión	Térmica directa
	Ancho del papel	58mm papel
	Ancho de Impresión	48 MM
	Capacidad de la columna	384 Puntos/lineas
	Vel. de impresión	90 MM/S
	Interface	USB + RJ11
SIMBOLOGÍA DE FUENTES	Espaciado entre líneas	3,75mm (ajustable por comandos)
	Tamaño de carácter	Fuente A: 12x24 Fuente B: 9x17, CHN 24x24
	Carácter lineal	Fuente A: 32 caracteres, Fuente B: 42 caracteres, CHN: 16 caracteres
	Códigos 1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN 13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/ CODE128
	Códigos 2D	QR
	Entrada Buffer	32 Kbytes
	NV Flash	64 Kbytes
Vida útil del cabezal	50KM	
POWER	Adaptador de poder	Entrada: AC 110v/220v, 50-60HZ Salida: DC 12v/2,6A
	Fuente alimentación	DC 12v/2,6A
	Cajón monedero	DC 12v/1A
EQUIPO	Peso	0,498KG
	Dimension	1221.8x110x114.6mm (DxWxH)
	Emulación	ESC/POS
	S.O Compatibles	Windows/Linux/Android/MAC
	SDK	iOS / Android / Windows



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Adaptable montaje en pared
- ✓ Alta confiabilidad operativa
- ✓ Soporta códigos QR
- ✓ Impresión lineal térmica directa
- ✓ Ancho Impresión: 58mm
- ✓ Velocidad de Impresión: 90mm/s
- ✓ Interface USB + Cajón
- ✓ Compacta, robusta de alta duración

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hoteles



Restaurantes



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IMPRESORAS DE **ALTO TRÁFICO** PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

DigitalPOS.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us