

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG-D6X



ESPECIFICACIONES

Imagen	1 MP (1280 x 800) Exposición global
Píxeles	58° (H) x 45° (V)
Campo de Visión	Modo compuesto: 1D + 2D
Tipo de Escaneo	Interruptor de botón
Simbología	1D UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODABAR, PLESSEY 2D PDF 417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, AZTEC, DotCode
Transcodificación internacional de caracteres y teclado	Disponible
OPOS / JPOS	Disponible
Precisión	1D ≥ 3 mil / 2D ≥ 9 mil
Profundidad de Campo (Humedad 300 LUX)	Code 39 -3mil : 55 - 90mm Code 39 -5 mil : 45 - 130 mm UPCA -13 mil : 45 - 235mm
Interface	USB-HID, USB-VCOM, RS-232 (96 ~ 115.2Kbps)
Dimensión	75mm x 146mm x 141mm
Interface	USB HID-KBW, RS232 (Opcional), VCOM (Opcional)
Dimensión	75mm x 146mm x 141mm
Peso	400g
Voltaje de Entrada	5 VDC ± 10%
Corriente de Trabajo	400mA ± 5%
Temperatura de Funcionamiento	32° - 122° F / 0° - 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-40° - 158°F / -40° - 70°C
Humedad	5% - 95%, Sin condensación
Luz Ambiental	0 ~ 86.000 LUX
ESD	Descarga de contacto: 4KV Descarga de aire: 8KV



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Lectura manual
- ✓ Tecnología de lectura 1D + 2D
- ✓ Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
- ✓ Interface USB y RS-232
- ✓ Diseño compacto

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



LECTORES DE **ALTA DURABILIDAD** CON EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO

DigitalPos

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us